


# 8717696104876 MAC LUNA-LED 300 PORTIEK 830

(8717696104876)



8717696104876



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer          | 401085296              |
| Fabrikantnummer        | 8717696104876          |
| EAN code               | 8717696104876          |
| Merk                   | MacBright              |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma        | Luna-LED               |
| Artikelnummer oud      | 2850050994             |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar |
| Lampvermogen (W)       | 14                     |
| Kleurtemperatuur (K)   | 3000/3000              |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44                   |
| Lichtkleur             | Wit                    |

## Technische details

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage     | Ja  |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja  |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Nee |
| Buitendiameter (mm)           | 285 |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Ja  |
| Met lichtbron                 | Ja  |

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Voorschakelapparaat                                                           | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                                | Ja          |
| Type dimming                                                                  | Niet dimba  |
| Schakeling                                                                    | Overig      |
| Geschikt voor noodverlichting                                                 | Nee         |
| Noodunit geïntegreerd                                                         | Nee         |
| Nom. spanning (V)                                                             | 220/240     |
| Materiaal behuizing                                                           | Staal       |
| Uitvoering oppervlakte                                                        | Glanzend    |
| Kleur behuizing                                                               | Wit         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                                           | Nee         |
| Materiaal afdekking                                                           | Kunststof o |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Nee         |
| Rasteruitvoering                                                              | Geen        |
| Reflector                                                                     | Geen        |
| Lichtverdeling                                                                | Symmetrisc  |
| Stralingshoek                                                                 | Extreem bre |
| Lichtuittrede                                                                 | Direct      |
| Hoogte/diepte (mm)                                                            | 89          |
| Met bewegingssensor                                                           | Nee         |
| Met lichtsensor                                                               | Nee         |
| Beschermingsklasse                                                            | I           |
| Slagvastheid                                                                  | IK04        |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee         |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee         |
| Omgevingstemperatuur (°C)                                   | -10/40      |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10                       | 650 °C - 30 |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 14          |
| Met luchtsleuven                                            | Nee         |
| Spanningstype                                               | AC          |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)           | 1400        |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89       |
| Vermogensfactor                                             | 0.9         |
| Aantal polen                                                | 3           |
| Aansluitwijze                                               | Schroefklem |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/macbright-8717696104876-mac-luna-led-300-portiek-83C>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA