

KL F kabelladder ongeperforeerd staal 60x500mm (HxB) - lengte van 6 meter (142415)

(142415)



4013339570201



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401094404
Fabrikantnummer	142415
EAN code	4013339570201
Merk	Niedax
Productgroep	Kabelladder
Serie/Programma	Niedax Kabelladder
Artikelnummer oud	2850069554
Breedte (mm)	500
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt (Hot-dip)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niedax-kl-f-kabelladder-ongeperforeerd-staal-60x500mm-142415>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Lengte van 6 meter aaneengesloten.

Technische details

Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Zijperforatie	Ja

Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Bevestiging sport	Gepopt
Lengte (mm)	6000
Hoogte (mm)	60
Nuttige doorsnede (mm ²)	21550
Sportafstand hart/hart (mm)	300
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
Gewicht (kg/m)	3.485
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m)	2.7
Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm)	1500
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Werkende lengte (mm)	6000
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning (m)	1.5/4
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m (N/m)	2700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m (N/m)	2100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m (N/m)	1500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m (N/m)	1100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m (N/m)	400

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN