


stopcontact 2-voudig met randaarde en kinderbeveiliging SCHUKO - M-Smart actief glanzend wit (MTN2420-1425)

(MTN2420-1425)



3606485440095



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401094687
Fabrikantnummer	MTN2420-1425
EAN code	3606485440095
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Merten Systeem M
Artikelnummer oud	2850070711
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Systeem M Actief Wit\$Systeem M M-Smart afdekramen\$Stopcontacten\$Dubl
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-en-kinderbeveiligend-wit-mtn2420-1425>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Schneider Merten heeft met de M Smart lijn een serie uitgebracht met een mooie en robuuste uitstraling.

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	1013
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee

Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	80
Schakelmateriaalhoogte (mm)	108
Schakelmateriaaldiepte (mm)	49
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Ja
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN