


**kabelschoen
ongeïsoleerd 70mm² M10
vertind hoek 45° - per 25
stuks (47R1045)**

(47R1045)



4012078050715



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401096071
Fabrikantnummer	47R1045
EAN code	4012078050715
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen 45gr R
Artikelnummer oud	2850075134
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	70
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeisoleerd-70mm-m10-vertind-hoek-47r1045>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeisoleerde kabelschoen is specifiek ontworpen voor het tot stand brengen van hoogwaardige elektrische verbindingen met koperen geleiders. Door de haakse uitvoering van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties waar de beschikbare montageruimte beperkt is of waar een specifieke kabelgeleiding noodzakelijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een uitstekende elektrische geleidbaarheid. Om corrosie tegen te gaan en de duurzaamheid van de verbinding te waarborgen, is het oppervlak van de kabelschoen galvanisch vertind. Het ontwerp is gebaseerd op de standaard uitvoering en beschikt over een vlak contactoppervlak door de speciale hoekpersing.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Nominale doorsnede: 70 mm²
- Boutmaat: M10
- Hoek: 45 graden rechtsgebogen
- Materiaal: Koper, galvanisch vertind
- Geschikt voor: Meerdradige ronde geleiders (volgens EN 60228 klasse 2) en voorgeronde sectorvormige geleiders
- Verpakkingseenheid: 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de industriële paneelbouw en bij installatiewerkzaamheden waar een betrouwbare verbinding van 70mm² kabels vereist is. Dankzij de hoek van 45 graden kunnen kabels efficiënter worden aangesloten in krappe ruimtes zonder de buigradius van de geleider onnodig te belasten.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA