


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M12 vertind hoek 45° - per 25 stuks (47R1245)

(47R1245)



4012078050739



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401096072
Fabrikantnummer	47R1245
EAN code	4012078050739
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen 45gr R
Artikelnummer oud	2850075135
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	70
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeisoleerd-70mm-m12-vertind-hoek-45-graden>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen is specifiek ontworpen voor het tot stand brengen van een veilige en stabiele elektrische verbinding tussen koperen geleiders en diverse installatiecomponenten. Dankzij de haakse vorm van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties waarin de beschikbare montage ruimte beperkt is en een standaard rechte aansluiting niet volstaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper voor een optimale elektrische geleiding. Het oppervlak is galvanisch vertind, wat zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie en de duurzaamheid van de verbinding op lange termijn waarborgt. De nauwkeurige afwerking garandeert een goede passing op de geleider en een betrouwbaar contactvlak bij de boutbevestiging.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder volgen de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede: 70 mm²
- Boutmaat: M12
- Aansluithoek: 45 graden
- Materiaal: Elektrolytisch koper, galvanisch vertind
- Verpakkingseenheid: 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in industriële installaties en paneelbouw waar flexibele of massieve koperen kabels moeten worden aangesloten op railsystemen of schakelapparatuur. De 45 graden hoek vergemakkelijkt de kabelvoering in compacte behuizingen, waardoor mechanische spanning op de kabel wordt verminderd en een overzichtelijke bedrading mogelijk is.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA