


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M12 vertind hoek 45° - per 25 stuks (48R1245)

(48R1245)



4012078050852



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401096077
Fabrikantnummer	48R1245
EAN code	4012078050852
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen 45gr R
Artikelnummer oud	2850075141
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	95
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeisoleerd-95mm-m12-vertind-hoek-48r1245>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen is specifiek ontworpen voor het tot stand brengen van een veilige en duurzame elektrische verbinding bij koperen geleiders. De haakse uitvoering van 45 graden maakt dit product uitermate geschikt voor situaties waarbij de kabel onder een specifieke hoek moet worden gemonteerd, bijvoorbeeld in compacte behuizingen of bij beperkte montageruimte.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is elektrolytisch vertind. Deze nabehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale elektrische geleiding. Het buisvormige ontwerp is afgestemd op standaard koperen kabels met een doorsnede van 95mm², waarbij de boutmaat M12 een stevige bevestiging op aansluitpunten garandeert.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder volgen de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede: 95 mm²
- Boutmaat: M12
- Hoek: 45 graden rechtsgebogen
- Materiaal: Elektrolytisch vertind koper
- Type: Standaard uitvoering zonder zichtgat
- Verpakkingseenheid: 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de industriële elektrotechniek en paneelbouw. Ze zijn ideaal voor het aansluiten van dikke voedingskabels op railsystemen, schakelaars of motoren waar een rechte invoer niet mogelijk is. Door de robuuste constructie en de vertinde afwerking is een betrouwbare verbinding onder diverse omgevingscondities gewaarborgd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA