


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M10 vertind hoek 45° DIN - per 25 stuks (167R1045)

(167R1045)



4012078620147



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401096635
Fabrikantnummer	167R1045
EAN code	4012078620147
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen DYNAMIC 45gr
Artikelnummer oud	2850075740
Nom. doorsnede (mm ²)	70
Boutmaat (metrisch)	10
Aansluithoek	45°

Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	16
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-ongeisoleerd-70mm-m10-vertind-ho167r1045>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse perskabelschoen van Klauke is specifiek ontwikkeld voor het tot stand brengen van hoogwaardige elektrische verbindingen met koperen geleiders. Door de afbuiging van 45 graden is deze kabelschoen uitermate geschikt voor situaties waarin een rechte aansluiting niet mogelijk is vanwege beperkte montageruimte.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper volgens DIN 46235, wat een consistente kwaliteit en maatvoering garandeert. Het oppervlak is galvanisch vertind om oxidatie te voorkomen en een duurzame geleiding te waarborgen. De buisafmetingen zijn nauwkeurig afgestemd op de gespecificeerde kabeldoorsnede en de huls is voorzien van een duidelijke codering voor de juiste gereedschapskeuze.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van deze haakse kabelschoen zijn:

- Nominale doorsnede: 70 mm²
- Boutmaat: M10
- Hoek: 45 graden
- Materiaal: Galvanisch vertind elektrolytisch koper
- Normering: DIN 46235
- Geschikt voor: Meerdradige ronde geleiders conform DIN 48201 en DIN EN 60228 Klasse 2
- Verpakkingseenheid: 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen worden toegepast in industriële installaties en paneelbouw waar koperen kabels veilig en efficiënt moeten worden aangesloten op rails of componenten. Dankzij de DIN-normering is dit product bij uitstek geschikt voor installaties waar hoge eisen worden gesteld aan de mechanische treksterkte en elektrische betrouwbaarheid van de verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA