

TECSUN solar kabel (H1Z2Z2-K) 4mm² dca zwart - per haspel 500 meter (132863)

(132863)



08711401140722



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401106813
Fabrikantnummer	132863
EAN code	08711401140722
Merk	Draka
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	TECSUN
Artikelnummer oud	2850100311

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	4
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Mantelkleur	Zwart
AWG-maat	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	5.09
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	1
Adercodering	Kleur
Aderscherp	Nee

Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Concentrische geleider	Geen
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Overig
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeen vrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeen vrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Overig
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee

Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	5.5
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	18
Gewicht (kg/km)	58
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-25/60
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U0 (kV)	1
Nom. spanning U (kV)	1
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	6
Kabelhoogte circa (mm)	6
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Met knaagdierbescherming	Nee

Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
UV-bestendig	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/draka-tecsun-solar-kabel-h1z2z2-k-4mm2-dca-zwart-per-h>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

per 500

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA