


E3JK-DR12 2M OMR OBJREFL 300MM 24- 240VDC

(E3JK2017M)



4548583746510



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401110636
Fabrikantnummer	E3JK2017M
EAN code	4548583746510
Merk	Omron
Productgroep	Lichtsensoren energetisch
Serie/Programma	Photo Electric Sensors
Artikelnummer oud	2850112704

Technische details

Tastwijdte (mm)	5/300
Preventieve melding voor storingskans	Nee
Met tijdfunctie	Nee
Max. schakelafstand (mm)	300
Max. uitgangsstroom (mA)	3000
Reflector meegeleverd	Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V	Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA	Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA	Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V	Nee
Met overige analoge uitgang	Nee
Instelprocedure	Manuele instelling

Met communicatie-interface analoog	Nee
Met communicatie-interface AS-Interface	Nee
Met communicatie-interface CANOpen	Nee
Met communicatie-interface DeviceNet	Nee
Met communicatie-interface Ethernet	Nee
Met communicatie-interface INTERBUS	Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS	Nee
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-422	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee
Met communicatie-interface SSD	Nee
Met communicatie-interface SSI	Nee
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	0
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie	1
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen	0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabel
Uitvoering schakeluitgang	Relaiscontact
Uitvoering schakelement	Programmeerbaar/configureerbaar
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse	Veiligheidsklasse 0
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Bouwvorm behuizing	Kubus

Breedte sensor (mm)	18
Diameter sensor (mm)	-8888
Hoogte van de sensor (mm)	50
Lengte sensor (mm)	50
Tastfunctie	Helder-/donkerschakelend
Materiaal optische vlakken	Kunststof
Materiaal behuizing	Kunststof
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang (mA)	3000
Min. reflectorafstand (mm)	-8888
Reactietijd (ms)	20
Reikwijdte beveiligingsveld (m)	-8888
Schakelfrequentie (Hz)	50
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1	1
Schakelspanning OSSD in High-toestand (V)	-8888
Spanningstype	AC/DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Laserbeschermklasse	Geen
Golflengte sensor (nm)	624
Lichtsoort	Gepolariseerd rood licht
AWG-nummer	22
Materiaal kabelmantel	Polyvinylchloride (PVC)
Met inschakelvergrendeling	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP64

Omgevingstemperatuur (°C)	-25/55
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/240

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/omron-e3jk-dr12-2m-omr-objrefl-300mm-24-240vdc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA