


E3JK-RN11 2M OMR RETROREFL 9M 10- 30VDC NPN

(E3JK2030G)



4548583746640



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401110637
Fabrikantnummer	E3JK2030G
EAN code	4548583746640
Merk	Omron
Productgroep	Reflectie lichtscherm
Serie/Programma	Photo Electric Sensors
Artikelnummer oud	2850112705

Technische details

Preventieve melding voor storingskans	Nee
Met tijdfunctie	Nee
Nom. schakelafstand (mm)	9000
Max. schakelafstand (mm)	9000
Max. uitgangsstroom (mA)	100
Reflector meegeleverd	Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V	Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA	Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA	Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V	Nee
Met overige analoge uitgang	Nee
Instelprocedure	Manuele instelling

Met communicatie-interface analoog	Nee
Met communicatie-interface AS-Interface	Nee
Met communicatie-interface CANOpen	Nee
Met communicatie-interface DeviceNet	Nee
Met communicatie-interface Ethernet	Nee
Met communicatie-interface INTERBUS	Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS	Nee
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-422	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee
Met communicatie-interface SSD	Nee
Met communicatie-interface SSI	Nee
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie	0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen	0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabel
Uitvoering schakeluitgang	NPN
Uitvoering schakelement	Maakcontact (NO)
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse	Veiligheidsklasse 2
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Bouwvorm behuizing	Kubus

Breedte sensor (mm)	18
Diameter sensor (mm)	-8888
Hoogte van de sensor (mm)	50
Lengte sensor (mm)	50
Tastfunctie	Helder-/donkerschakelend
Materiaal optische vlakken	Kunststof
Materiaal behuizing	Kunststof
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang (mA)	-8888
Min. reflectorafstand (mm)	100
Omgevingstemperatuur (°C)	-25/55
Reactietijd (ms)	1
Reikwijdte beveiligingsveld (m)	-8888
Schakelfrequentie (Hz)	1000
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1	1
Schakelspanning OSSD in High-toestand (V)	-8888
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij DC (V)	10/30
Spanningstype	DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Laserbeschermklasse	Geen
Golflengte sensor (nm)	624
Lichtsoort	Gepolariseerd rood licht
Met inschakelvergrendeling	Nee

Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP64

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/omron-e3jk-rn11-2m-omr-retrorefl-9m-10-30vdc-npn>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA