


Elcom busvoeding deurcommunicatie 22- 26VDC 1250mA DIN-rail met relais (RED011X)

(RED011X)



3599430010057



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401111048
Fabrikantnummer	RED011X
EAN code	3599430010057
Merk	Hager
Productgroep	Voeding deurcommunicatie
Serie/Programma	Elcom
Artikelnummer oud	2850115625

Technische details

Toepassing	Overig
Type stroom	DC
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	67
Installatietechniek	Bussysteem
Geïntegreerde deuropeningsschakeling	Ja
Stuurfunctie	Ja
Uitleesfunctie	Nee
Aantal aansluitbare deelnemers	32
Servicedisplays	Ja
Montagewijze	DIN-rail
Programmeervergrendeling	Nee
Max. uitgangsstroom (mA)	1250
Kortsluitvast	Ja
Breedte in module-eenheden	6
Met contact	Ja
Frequentie (Hz)	50/60

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-elcom-busvoeding-deurcommunicatie-22-26vdc-12-red011x>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De HAGER ELcom RED011X is een DIN-rail montage busvoedingseenheid met geïntegreerd relais, speciaal ontworpen voor 2-draads deurcommunicatie-systemen.

Deze voeding levert de benodigde busspanning en biedt tevens een potentiaalvrij contact voor bijvoorbeeld deuropener of verlichting — ideaal voor installatie in toegangscontroleopstellingen met één compacte module.

Door de DIN-rail montage en het modulaire ontwerp (breedte 6 TE) kan de unit eenvoudig worden geïntegreerd in een verdeelkast of intercompaneel. De behuizing is geschikt voor montage in een omgeving met standaard installatiespanning (230 V) en voorziet tot maximaal 32 deelnemende busapparaten.

Kenmerken:

- Voorzien van busvoeding + relaisuitgang — vereenvoudigt het integreren van verlichting of deuropeners in het deurcommunicatiesysteem.
- DIN-rail montage (TH35), breedte 6 TE — montagevriendelijk in schakelkasten en verzamelkasten.
- Maximaal 1 250 mA uitgangsstroom, geschikt voor tot circa 32 apparaten op de buslijn.
- Beschermingsgraad IP20 — bedoeld voor installatie binnen schakelkast of verdeler.
- Potentiaalvrije contactuitgang voor deuropener of verlichting — verhoogt functionaliteit van de busvoeding.

Technische specificaties:

- Nominale ingangsspanning: 230 V AC, 50/60 Hz.
- Maximaal aantal aansluitbare bus-deelnemers: 32.
- Maximaal uitgangsstroom bus: 1 250 mA.
- Afmetingen (BxHxD): 106 mm × 90 mm × 67 mm.
- Montagebreedte: 6 modules (≈ 106 mm).
- Beschermingsgraad: IP20.

Toepassingen:

- Inbouw in toegangs- en intercomsystemen waar een gecombineerde busvoeding én relaisfunctionaliteit vereist is (bijv. deuropener/verlichting).
- Installaties van 2-draads deurcommunicatie (zoals ELcom series) waar compacte, railmontage verricht wordt.
- Verdelerkasten in utiliteits- of woningbouwinstallaties waar ruimte-efficiëntie en integratie van deurcommunicatie-componenten gewenst is.

Gegenereerd op datum: 28-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA