


# hollewanddoos Ø16/19/20mm 50mm diep (HW52-F)

(1SPA007126F0401)



8712507140982



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401145940
Fabrikantnummer	1SPA007126F0401
EAN code	8712507140982
Merk	ABB HAF
Productgroep	Doos voor montage in wand/plaf
Serie/Programma	Hafobox
Artikelnummer oud	2850201466
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	16/19/20 mm

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-haf-hollewanddoos-o16-19-20mm-50mm-diep-hw52>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De ABB HW52-F inbouwdoos is geschikt voor montage in een holle wand, houten wand en gipswand. Hollewanddoos type HW52-F is geschikt voor busvergrendeling 2 x 16/19/20 mm, aan twee zijden koppelbaar.

Bij deze inbouwdoos wordt standaard M3x18mm schroeven meegeleverd. Let erop: mocht er een ophoogring gebruikt moeten worden, dan is een langere M3 schroef onmisbaar.

Ga je een [inbouwdoos monteren](#)? In onze kennisbank lees je hoe je dit aanpakt.

### Kenmerken ABB HW52-F hollewanddoos

- Kunststof ABB hollewanddoos
- Voor montage in wand/plafond
- Bouwvorm inbouwdoos/verbindingsdoos
- Uitvoering 1-voudig
- Geschikt voor zwakstroom
- Voor 1 inbouwsokkel
- Bevestiging schakelmateriaal schroeven
- Afmetingen diameter 76mm, diepte 52mm, inwendige diepte 50mm

Bekijk de [specsheet](#) van de ABB HAF hollewanddoos (HW52-F).

## Technische details

Bouwvorm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (ro...
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Uitgerust met	Geen
Diameter (mm)	76
Diepte (mm)	52/52
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Ja

Buisvergrendeling optioneel	Ja
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	1
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Blauw
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Deksel	Geen
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN