


# kabeldoos IP66 5-polig 0,75-2,5mm<sup>2</sup> grijs (DK 0202 G)

(DK 0202 G)



4012591124931



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401146561
Fabrikantnummer	DK 0202 G
EAN code	4012591124931
Merk	Hensel
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	ENYCASE
Artikelnummer oud	2850202531
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	93
Breedte (mm)	93
Diepte (mm)	62
Aantal invoeren	8
Type behuizingsdoorvoer	Overig
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschroefd

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	4
Uitgerust met	Schroefklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage

Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/40
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Uitvoering deksel	Overig
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	690
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/35
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-kabeldoos-ip66-5-polig-0-75-2-5mm-grijs-dk-0202>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Hensel kabeldoos IP66 BM1 is een waterdichte aftakdoos voor het veilig verbinden van kabels met een doorsnede van 0,75-2,5mm<sup>2</sup>. Deze vijf-polige lasdoos biedt IP66 bescherming tegen water en stof, waardoor je hem zowel binnen als buiten kunt gebruiken. Met acht kabelinvoeren en M20 wartels heb je voldoende aansluitingsmogelijkheden voor verschillende installaties.

De grijze behuizing van 93 x 93 x 62mm is geschikt voor wand- en plafondmontage en werkt betrouwbaar bij temperaturen van -25°C tot 40°C. Het **geschroefde deksel** zorgt voor een stevige afsluiting en toegang tot de klemmenblok wanneer nodig. Deze kabeldoos is halogeenvrij en heeft een nominale isolatiespanning van 690V, wat hem geschikt maakt voor professionele elektrotechnische toepassingen.

### Voordelen

- **IP66 waterdicht:** Volledige bescherming tegen water en stof voor binnen- en buitengebruik.
- **Acht kabelinvoeren:** Ruime aansluitingsmogelijkheden met M20 wartels voor verschillende kabeldiameters.
- **Brede temperatuurrange:** Functioneert betrouwbaar van -25°C tot 40°C in alle weersomstandigheden.
- **Vijf-polige klemmenblok:** Geschikt voor kabels van 0,75-2,5mm<sup>2</sup> met stevige schroefverbindingen.
- **Halogeenvrije constructie:** Milieuvriendelijk materiaal dat voldoet aan moderne veiligheidseisen.

### Nadelen

- **Bepaalde kabeldiameter:** Alleen geschikt voor dunne kabels tot maximaal 2,5mm<sup>2</sup>.
- **Geen transparant deksel:** Je kunt de aansluitingen niet controleren zonder het deksel te openen.

Gegenereerd op datum: 07-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA