


# HULT YMz1K kabel 7G2.5mm<sup>2</sup> Cca - per meter (821681)

(821681)



08711401175861



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401147738
Fabrikantnummer	821681
EAN code	08711401175861
Merk	Draka
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	HULT
Artikelnummer oud	2850206569

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/draka-821681nn-dra-hult-cca-gy-7g2-5mm2-mtr>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Grijs
AWG-maat	Overig

Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	7.41
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	7
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Gevulkaniseerd poly
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Cijfers
Aderschermb	Nee
Glasvezelelement	Nee
Met aardgeleider	Ja
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Concentrische geleider	Geen
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee

Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Overig
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Buitendiameter circa (mm)	13.9
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	85
Gewicht (kg/km)	345
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-20/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U0 (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee

Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	14
Kabelhoogte circa (mm)	14
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.575
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Met knaagdierbescherming	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
UV-bestendig	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN