

832967NN DRA HULT B2CA GY#3G10 MTR

(832967)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Artikelnummer | 401148773 |
| Fabrikantnummer | 832967 |
| EAN code | 8711401175380 |
| Merk | Draka |
| Productgroep | Installatiekabel |
| Serie/Programma | HULT |
| Artikelnummer oud | 2850209971 |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 10 |
| Aantal aders | 3 |
| Buitendiameter circa (mm) | 17.8 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/draka-832967nn-dra-hult-b2ca-gy-3g10-mtr>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper, blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |

| | |
|---|---------------------------|
| Mantelkleur | Grijs |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Cijfers |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
| Scherf | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Bewapening | Nee |
| Mantelmateriaal | Polyolefine |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Functiebehoud | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -20/80 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -40/80 |
| Nom. spanning U ₀ (kV) | 0.6 |
| Nom. spanning U (kV) | 1 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN