

signaalkabel afgeschermd J-H(St)H 4x2x0.8mm² B2ca - per meter (833449)

(833449)



08711401198648



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401148920
Fabrikantnummer	833449
EAN code	08711401198648
Merk	Draka
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	Signaalkabel 2200
Artikelnummer oud	2850210245
Aantal aders	4
Buitendiameter circa (mm)	4.7
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee

Technische details

Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.8
AWG-maat	Overig
Getwist	Nee

Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Lagen
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Overig
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee

Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	0
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	0
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	20
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-20/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/70
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Ondergrondse i
Gewicht (kg/km)	37
Kabeltype	Overig
Litze	Nee
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.11
Nom. spanning U (V)	300
Met knaagdierbescherming	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/draka-signaalkabel-afgeschermd-j-h-st-h-4x2x0-8mm2-b2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA