


# **XT3N 250/200 TMD FF ABB TMAX XT3N 250/R200 3P VAST (XT3N 250/200 TMD FF 3)**

(1SDA068058R1)



8015644019297



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer     | 401150767                             |
| Fabrikantnummer   | 1SDA068058R1                          |
| EAN code          | 8015644019297                         |
| Merk              | ABB                                   |
| Productgroep      | Vermogensschakelaar voor trafo-, gene |
| Serie/Programma   | Tmax XT                               |
| Artikelnummer oud | 2850213386                            |

# Technische details

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nom. continuustroom Iu (A)                         | 200                             |
| Nom. spanning (V)                                  | 24/690                          |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kA)   | 36                              |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A)         | 140/200                         |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (A) | 2000/2000                       |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging             | Nee                             |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                   | Boutklem                        |
| Apparaatbouwworm                                   | Inbouwapparaat vaste inbouw tec |
| Geschikt voor omegarailmontage                     | Nee                             |
| Omegarailmontage optioneel                         | Ja                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact           | 0                               |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact               | 0                               |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact             | 0                               |
| Met tripcontact                                    | Ja                              |
| Met onderspanningspoel                             | Nee                             |
| Aantal polen                                       | 3                               |
| Uitvoering van het bedieningselement               | Tuimelaar                       |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit           | Ja                              |
| Motoraandrijving geïntegreerd                      | Nee                             |
| Motoraandrijving optioneel                         | Ja                              |
| Beschermingsgraad (IP)                             | IP40                            |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-xt3n-250-200-tmd-ff-abb-tmax-xt3n-250-r200-3p-vas>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA