


afdekraam 3-voudig M-Smart - actief wit glanzend(478325)

(478325)



4042811043766



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401165238
Fabrikantnummer	478325
EAN code	4042811043766
Merk	Schneider-Merten
Productgroep	Afdekraam schakelmateriaal
Serie/Programma	Merten System M (brand Merten)
Artikelnummer oud	2700175018
Aantal eenheden	3
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal	3
Aantal eenheden verticaal	3
Geschikt voor wandgoot	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Overig
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte (mm)	80.5
Hoogte (mm)	222.9
Diepte (mm)	10.1
Antibacteriële behandeling	
Filter_typen_product	Afdekramen
Filter_voudig	3-voudig

Filter_serie	Systeem M Actief Wit\$Systeem M M-Smart afdekramen\$Bewegingsmelders\$S
Filter_kleur	Wit

Technische details

Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	0
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	0
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor vloerpot	Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Nee
Bondige uitvoering	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Met klapdeksel	Nee
Bevestigingswijze	Klem-/schroefbevestiging
Inbouwbreedte (mm)	0
Inbouwhoogte (mm)	0
Diameter boring (gaten) (mm)	60
Aantal schakelaarinzetstukken	3
Met montageraam	Nee
Slagvastheid	IK02
Inbouwmontage (stucwerk)	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-merten-afdekraam-3-voudig-m-smart-actief-wit-glanzen>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit afdekraam 3-voudig M-Smart van Schneider-Merten biedt ruimte voor drie schakelaarinzetstukken, waardoor je meerdere functies op één locatie centraal kunt afwerken. Het frame is vervaardigd uit halogeenvrij thermoplast en heeft een glanzende, gelakte afwerking in de kleur actief wit. Dankzij de horizontale en verticale montagerichting pas je dit component eenvoudig aan de specifieke installatiesituatie aan. Met een beschermingsgraad van IP20 is dit model geschikt voor inbouwinstallaties in droge ruimtes. Je bevestigt het raam stevig middels de klem- of schroefbevestiging voor een stabiele montage van het schakelmateriaal.

Gegenereerd op datum: 15-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA