


# installatieautomaat 2- polig 16A B-kar (85001014)

(BE10140)



8718924267172



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| Artikelnummer                            | 401165386           |
| Fabrikantnummer                          | BE10140             |
| EAN code                                 | 8718924267172       |
| Merk                                     | EMAT                |
| Productgroep                             | Installatieautomaat |
| Serie/Programma                          | Installatieautomaat |
| Artikelnummer oud                        | E10140              |
| Uitschakelkarakteristiek                 | B                   |
| Aantal polen (totaal)                    | 2                   |
| Nom. (meet)stroom (A)                    | 16                  |
| Nom. (meet)spanning (V) (V)              | 230/400             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief) | 1/25                |
| Aansluiting geschikt voor meerdere aders | Nee                 |
| Breedte (mm)                             | 35                  |
| Diepte (mm)                              | 72                  |
| Hoogte (mm)                              | 81                  |
| Gewicht (g)                              | 205                 |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-installatieautomaat-2-polig-16a-b-kar-85001014>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom w onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

# Technische details

|  |        |
|--|--------|
| Aantal beveiligde polen  | 2      |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA) | 10     |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 400 V (kA) | 10     |
| Spanningstype  | AC     |
| Energiebegrenzingsklasse                                       | 3      |
| Frequentie (Hz)  | 50/60  |
| Meeschakelende nul   | Nee    |
| Overspanningscategorie   | 3      |
| Vervuilinggraad  | 4      |
| Breedte in module-eenheden                                     | 2      |
| Nevenapparaat mogelijk   | Nee    |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP20   |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)                       | 500    |
| Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)                | 6      |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                      | -25/70 |
| Montagewijze (mm)  | 35     |
| Watt verliezen (P <sub>v</sub> ) (W)                           | 3.4    |
| Impulsspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)                        | 6      |
| Mechanische levensduur aantal schakelingen                     | 10000  |
| Elektrische levensduur aantal schakelingen                     | 4000   |
| Aandraaimoment (Nm)  | 2-3    |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN