


krachtgroep 3-polig+nul 25A B-kar (85004008)

(85004008)



8718924262405



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 401165399 |
| Fabrikantnummer | 85004008 |
| EAN code | 8718924262405 |
| Merk | EMAT |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | Krachtgroep |
| Artikelnummer oud | E10154 |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Aantal polen (totaal) | 4 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 25 |
| Nom. (meet)spanning (V) (V) | 400/415 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief) | 25 |
| Aansluiting geschikt voor meerdere aders | Nee |
| Breedte (mm) | 70.3 |
| Diepte (mm) | 78 |
| Hoogte (mm) | 85.5 |
| Gewicht (g) | 449 |

Technische details

| | |
|--|-------|
| Aantal beveiligde polen | 3 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA) | 10 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA) | 10 |
| Spanningstype | AC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Nevenapparaat mogelijk | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -5/40 |
| Montagewijze (mm) | 35 |
| Maximale voorbeveiliging voor overbelasting gG (A) | 100 |
| Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting gG (A) | 100 |
| Mechanische levensduur aantal schakelingen | 20000 |
| Elektrische levensduur aantal schakelingen | 8000 |
| Aandraaimoment (Nm) | 2,0 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-krachtgroep-3-polig-nul-25a-b-kar-85004008>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een krachtgroep wordt gebruikt bij apparaten die meer elektriciteit gebruiken dan 230V. BELANGRIJK: Een krachtgroep kan alleen worden gebruikt in een 3 fase groepenkast. Deze krachtgroep heeft 10 jaar garantie

Generereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA