


# stopcontact 2-voudig met klapdeksel IP55 - Mureva Styl mat wit (MUR39035)

(MUR39035)



3606480789717



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401165623                        |
| Fabrikantnummer                      | MUR39035                         |
| EAN code                             | 3606480789717                    |
| Merk                                 | Schneider Electric               |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                  |
| Serie/Programma                      | Mureva Styl                      |
| Artikelnummer oud                    | MUR39035                         |
| Uitvoering                           | Overig                           |
| Aantal eenheden                      | 2                                |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                        |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Nee                              |
| Kleur                                | Wit                              |
| Montagewijze                         | Opbouw (stucwerk)                |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55                             |
| Filter_ipwaarde                      | IP55                             |
| Filter_kleur                         | Wit                              |
| Filter_serie                         | Mureva Styl IP55\$Schneider-Mert |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                    |
| Filter_voudig                        | 2-voudig                         |

## Technische details

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding             | Nee                     |
| Aantal modules (bij modulaair systeem) | 4                       |
| Aantal contactdozen schakelbaar        | 0                       |
| Uitvoeringsvorm afdekking              | Complete behuizing      |
| Opdruk/indicatie                       | Geen                    |
| Met klapdeksel                         | Nee                     |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak            | Nee                     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)             | 9003                    |
| Transparant                            | Nee                     |
| Afsluitbaar                            | Nee                     |
| Uitwerpmechanisme                      | Nee                     |
| Geïsoleerde montage                    |                         |
| Met functieverlichting                 | Nee                     |
| Met oriëntatieverlichting              | Nee                     |
| Overspanningsbeveiliging               | Nee                     |
| Foutstroombeveiliging                  | Nee                     |
| Met glaszekering                       | Nee                     |
| Speciale voeding                       | Geen speciale voeding   |
| Bevestigingswijze                      | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                              | Kunststof               |
| Kwaliteitsklasse                       | Thermoplast             |
| Halogeenvrij                           | Nee                     |
| Oppervlaktebescherming                 | Geen (onbehandeld)      |
| Uitvoering oppervlakte                 | Mat                     |
|                                        |                         |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee   |
| Met doorlusvoorziening                          | Nee   |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee   |
| Nom. stroom (A)                                 | 16    |
| Nom. spanning (V)                               | 250   |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/60 |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0     |
| Fase-aftakking                                  | Geen  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee   |
| Slagvastheid                                    | IK08  |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 76    |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 147   |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 63    |
| Beschermingscontact                             | Ja    |
| Rond aardingscontact                            | Ja    |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 2     |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0     |
| Met signaallamp                                 | Nee   |
| Aantal fases                                    | 3     |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee   |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 0     |
| Metallic                                        | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee   |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee   |
|                                                 |       |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Compatible met Amazon Alexa                           | Nee             |
| Met IFTTT ondersteuning                               | Nee             |
| Aantal USB-A poorten                                  | 0               |
| Aantal USB-C poorten                                  | 0               |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding (A)            | -               |
| Kleur schakelelement                                  |                 |
| Met Wi-Fi signaal repeater                            | Nee             |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker                  | Nee             |
| Meeschakelende nul                                    | Nee             |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE)               | Nee             |
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M | Nee             |
| Aardcontact                                           | Randaarde clips |
| Aantal actieve contacten (vierkant)                   | 0               |
| Aantal doorlussen                                     | 0               |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-stopcontact-2-voudig-met-klapdeksel-mur39035>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA