


instortvloerdoos 50mm 4x WCD + 8x data - Kunststof T3 deksel(715.0111)

(715.0111)



8719172960204



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401166570
Fabrikantnummer	715.0111
EAN code	8719172960204
Merk	HPL
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Instortvloerdoos
Uitvoering deksel	Potentiaalvereffeningscontactdoos
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	3
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Aantal apparaatbekers	2
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Gestructureerd
Met sparing vloerbedekking	Ja

Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte (mm)	52
Kleur	Zeskant (hexagonaal)
RAL-nummer	7016
Lengte buitenmaat (mm)	270
Breedte buitenmaat (mm)	270
Lengte inbouwmaat (mm)	254
Breedte inbouwmaat (mm)	256
Beschermingsgraad (IP)	
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Aantal invoeren	16
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Materiaal deksel	Kunststof
Deksel voor oppervlaktebescherming	Overig
Deksel voor oppervlaktebehandeling	Overig
Belasting deksel (kN)	3.5
Geschikt voor binneninstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Uitwendige breedte (mm)	313
Uitwendige lengte (mm)	270

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hpl-instortvloerdoos-50mm-4x-wcd-8x-data-kunststof-t3-c>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Indien je op zoek bent naar een compleet geleverde instortvloerdoos, dan biedt de HPL 715.0111 zeker uitkomst. Bijgeleverd zijn de stelschroeven, inbouwpaneel met 4 stopcontacten (en VD draad), inbouwpaneel met 8 data-uitsparingen, een stortplaat en de dekselset. Het enige wat nog ontbreekt zijn de gewenste dataconnectoren en de schroeven en pluggen om de vloerdoos vast te zetten.

Ook de veiligheid van de kantooromgeving is gegarandeerd door het vlamdovende ABS kunststof van de T3 klapdeksel met een draagkracht van 350 kilogram. Voor het aansluiten van de contactpunten zijn 4-zijdig uitbreekpoorten opgenomen, waarnaast de bodem voorzien is van twee optionele sleufsparingen (voeding vanuit de onderliggende verdieping).

- Compleet geleverd onder één artikelnummer;
- Geleverd inclusief een tijdelijke afdekplaat voor het storten / afsmeren;
- Klapdeksel met inleg van 3-4 millimeter voor bijvoorbeeld tapijt;
- Veelzijdige vloerdoos met een ruime hoeveelheid aan uitbreekpoorten.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA