


Kabelwartel M32 doorlaat 15-21mm grijs (50.632 PA7035)

(50.632 PA7035)



4024092025884



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401167129
Fabrikantnummer	50.632 PA7035
EAN code	4024092025884
Merk	Jacob
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Kabelwartel
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Sleutelwijdte (mm)	36
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/100
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	15/21
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Glasvezelversterkt	Ja
Slagvast	Ja
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Drukcompenserend	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/jacob-kabelwartel-m32-doorlaat-15-21mm-grijs-50-632-pi>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Jacob wartel M32 doorlaat 15-21 mm grijs is een kabelwartel die kabels met een diameter van 15 tot 21 mm waterdicht doorvoert. Met beschermingsgraad IP68 biedt deze wartel volledige bescherming tegen water en stof. De M32x1,5 schroefdraad zorgt voor een stevige bevestiging in kastenwanden en behuizingen.

Deze wartel is vervaardigd uit polyamide (PA) en bestand tegen temperaturen van -20 tot 100°C. De ingebouwde trekontlasting beschermt kabels tegen mechanische belasting en verlengt de levensduur van je installatie. Door de grijze kleur (RAL 7035) past de wartel goed bij standaard elektrische behuizingen.

Voordelen

- **IP68 bescherming:** Volledig waterdicht en stofdicht voor gebruik buitenshuis en in vochtige omgevingen.
- **Brede kabeldiameter range:** Geschikt voor kabels van 15 tot 21 mm diameter.
- **Ingebouwde trekontlasting:** Beschermt kabels tegen mechanische spanning en breuk.
- **Temperatuurbestendig:** Functioneert betrouwbaar bij temperaturen van -20 tot 100°C.
- **Slagvast materiaal:** Polyamide constructie biedt goede weerstand tegen stoten en trillingen.

Nadelen

- **Beperkte kabeldiameter:** Alleen geschikt voor kabels tussen 15 en 21 mm, niet voor dünnere of dikkere kabels.
- **Geen contraoer meegeleverd:** Contraoer moet apart worden aangeschaft voor optimale bevestiging.

Gegenereerd op datum: 17-02-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA