

wartel M20 doorlaat 7.5- 14mm IP68 grijs per 50 stuks (10061789)

(10061789)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401167224
Fabrikantnummer	10061789
EAN code	4007686028348
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKV
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	7.5/14
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	24
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Zeskant hoekmaat (mm)	27
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m20-doorlaat-7-5-14mm-ip68-grijs-per-50-st>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wiska biedt met de ESKV kabelwartels uit de SPRINT serie een bewezen betrouwbare oplossing als het aankomt op hoge dichtheid, kwaliteit, verwerkbaarheid, flexibiliteit en levensduur. De kunststof SPRINT kabelwartels zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen zoals EMC, explosie veilig of venting, met lange tap of met knikbescherming en van standaard tot uiterst gespecialiseerd. Leverbaar van M12 t/m M63. /p>

ESKV kabelwartels kun je eenvoudig combineren met diverse accessoires, onder andere deelbare of meervoudige inzetstukken en reducers. Hierdoor ontstaan er oneindig veel toepassingsmogelijkheden.

Uniek aan de Sprint serie is de lamellenconstructie waardoor de kabel bij het aandraaien van de drukmoer minder ingesnoerd wordt. De druk wordt over de hele kabel verdeeld waardoor volledige trekcontlasting ontstaat.

Door nauwkeurige passing is de kopmoer zeer licht aan te draaien. De wartel is meerdere keren te open en te sluiten zonder dat dit effect heeft op de trekcontlasting.

De Sprint wartels hebben een beschermklasse van IP68/IP69 en hebben een unieke afdichting: tot en met M32 is er geen O-ring nodig om IP68 te bereiken. Dankzij de EPDM afdichting is de afdichting ook bij buitengebruik voor jaren gegarandeerd.

Generereerd op datum: 16-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA