


# wantcontactdoos met randaarde, oriëntatielicht - f-matwit (20 EUCBLI-884)

(2CKA002013A5326)



4011395129883



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401167538                         |
| Fabrikantnummer                      | 2CKA002013A5326                   |
| EAN code                             | 4011395129883                     |
| Merk                                 | ABB Busch-Jaeger                  |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                   |
| Serie/Programma                      | Future linear                     |
| Artikelnummer oud                    | 2700366660                        |
| Uitvoering                           | Socket outlet CEE 7/3 (type F)    |
| Aantal eenheden                      | 1                                 |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                         |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Ja                                |
| Kleur                                | Wit                               |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                 |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                              |
| Filter_kleur                         | Wit                               |
| Filter_randaarde                     | Met randaarde                     |
| Filter_serie                         | Busch-Jaeger future linear studio |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                     |
| Filter_voudig                        | 1-voudig Twijfel                  |

## Technische details

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee                       |
| Aantal modules (bij modulier systeem) | 1                         |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0                         |
| Uitvoeringsvorm afdekking             | Centraalplaat             |
| Opdruk/indicatie                      | Geen                      |
| Met klapdeksel                        | Nee                       |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee                       |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 9016                      |
| Transparant                           | Nee                       |
| Afsluitbaar                           | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme                     | Nee                       |
| Geïsoleerde montage                   | Ja                        |
| Met functieverlichting                | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting             | Ja                        |
| Overspanningsbeveiliging              | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging                 | Nee                       |
| Met glaszekering                      | Nee                       |
| Speciale voeding                      | Geen speciale voeding     |
| Bevestigingswijze                     | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                             | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse                      | Thermoplast               |
| Halogeenvrij                          | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming                | Gelakt                    |
| Uitvoering oppervlakte                | Mat                       |
|                                       |                           |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee   |
| Met doorlusvoorziening                          | Ja    |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee   |
| Nom. stroom (A)                                 | 16    |
| Nom. spanning (V)                               | 250   |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/50 |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0     |
| Fase-aftakking                                  | Geen  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee   |
| Slagvastheid                                    | IK03  |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 71    |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 71    |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 48    |
| Beschermingscontact                             | Ja    |
| Rond aardingscontact                            | Nee   |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 2     |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0     |
| Met signaallamp                                 | Ja    |
| Aantal fases                                    | 1     |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee   |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 40    |
| Metallic                                        | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee   |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee   |
|                                                 |       |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-wantcontactdoos-met-randaarde-orientatie-eucbli-884>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Busch-Jaeger in de Future Linear programma staat voor bescheiden zakelijkheid en absolute helderheid.

**Gegenereerd op datum: 04-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA