


kabeldoos 114x114x57mm inclusief 3 x M20 wartel - lightgrijs (T 60 M20 NL)

(2007918)



04012196085484



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401167557
Fabrikantnummer	2007918
EAN code	04012196085484
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700373847
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	114
Breedte (mm)	114
Diepte (mm)	57
Aantal invoeren	7
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Dekselbevestiging	Geschoefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Uitgerust met	Overig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-114x114x57mm-inclusief-3-x-m20-wartel->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met doorbreekinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Inclusief 3 kabelwartels V-TEC M20 met borgmoeren.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Gegenereerd op datum: 04-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA