

solar kabel 6mm zwart per meter

(E26017)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168508
Fabrikantnummer	E26017
EAN code	8750000016403
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	E26017
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	6 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/solar-kabel-6mm-zwart-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Type kabel H1Z2Z2-K.

Deze kabel voor het aansluiten van zonnepanelen is uitgevoerd in de kleur zwart. Buitendiameter is 6,2mm. 1 meter.

- Halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Vuurbestendig volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
- Rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034- 1+2 / IEC 61034-1+2
- UV-bestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Appendix E
- Ozonbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
- Waterbestendigheid volgens DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525- 2-21 Appendix E DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
- DC Voltage weerstand isolatie volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
- Certificaten: TÜV Rheinland.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Mantelkleur	Zwart
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Rubber
Specificatie aderisolatie	Rubber - Ethyleenvinylaceta
Aderscherm	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Ja
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Concentrische geleider	Geen
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm ²)	6
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Rubber

Specificatie mantelmateriaal	Rubber - Ethyleenvinylaceta
Geleidende coating	Nee
Geleider langwaterdicht	Nee
Afscherming langwaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Funcatiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	6.2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-25/60
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U0 (kV)	1
Nom. spanning U (kV)	1
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee

Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN