

draadloze bewegingssensor voor buiten - APIR-2150 zwart (70091)

(70091)



VOOR BUITEN
GEBRUIK




MET LICHT
SENSOR



COMBINEER MET
DEURBEL OF LAMP



BEVESTIG
HET OVERAL



8714792700919



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168705
Fabrikantnummer	70091
EAN code	8714792700919
Merk	KLIKAANKLIKUIT
Productgroep	Bewegingsmelder bussysteem
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	70091
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	KlikAanKlikUit beweging/contact
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/klikaanklikuit-draadloze-bewegingssensor-voor-buiten-ap>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De APIR-2150 draadloze bewegingsmelder kun je overal buitenshuis monteren, zonder gedoe met installatiedraden. Met het me plaats je deze draadloze bewegingsmelder op de gewenste positie en zodra er beweging waargenomen wordt, schakelt de mel KlikAanKlikUit-ontvangers in.Zo kun je bijvoorbeeld je tuinverlichting automatisch aanzetten zodra je de tuin in loopt, door de be een inbouwschakelaar of stekkerschakelaar voor buiten.Als er geen beweging meer wordt gedetecteerd, wordt de verlichting of uitgeschakeld. Dit is instelbaar op 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten. Ook de lichtgevoeligheid is instelbaar.Bespaar op onnodig

- Draadloos: overal buitenshuis te plaatsen
- Zendbereik tot 30 meter
- Bespaar energie: lampen/apparaten kunnen automatisch worden uitgeschakeld na 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten
- Werkt ook in combinatie met een draadloze deurbel: laat de bel gaan bij beweging
- Waterdicht (IP64)

Bijgeleverd:

- Draadloze buiten bewegingssensor
- Schroeven en dubbelzijdige tape
- Handleiding

Technische details

Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Ja
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Geen
Radiofrequent bidirectioneel	Nee
Uitvoering	Bewegingssensor
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
Transparant	Nee
Busaansluiting incl.	Nee
Ingang voor nevenunit	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee

Zelfleerfunctie voor aanspreekbaarheid	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	5
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/110
Aantal kanalen	1
Min. nalooptijd (s)	15
Max. nalooptijd (min)	4

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN