


Kabeldoos 1,5-4 mm² IP66 grijs (KF 0404)

(KF 0404 G)



4012591121770



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168740
Fabrikantnummer	KF 0404 G
EAN code	4012591121770
Merk	Hensel
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Enycase
Artikelnummer oud	2700240467
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	104
Breedte (mm)	104
Diepte (mm)	70
Aantal invoeren	7
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66/IP67/IP69
Dekselbevestiging	Geschroefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Uitgerust met	Schroefklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage

Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/70
Achterinvoer	Nee
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Uitvoering deksel	Overig
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/55
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-kabeldoos-1-5-4-mm-ip66-grijs-kf-0404>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hensel kabeldoos 1,5-4 mm² (KF 0404) is een robuuste aftakdoos voor het veilig verbinden en verdelen van elektrische kabels. Deze kabeldoos biedt plaats aan kabels met een doorsnede van 1,5 tot 4 mm² en beschikt over zeven invoeren voor flexibele aansluitingen. De **IP66/IP67 beschermingsgraad** zorgt ervoor dat de doos volledig stof- en waterdicht is, waardoor je deze zowel binnen als buiten kunt gebruiken.

Met afmetingen van 104 x 104 x 70 mm past deze vierkante kabeldoos in compacte ruimtes en is geschikt voor wand- of plafondmontage. De kunststof behuizing is halogeenvrij en bestand tegen temperaturen van -25 tot 70 °C. Dankzij de schroefbare dekselbevestiging en uitbreekpoorten voor kabeldoorvoer installeer je de doos snel en betrouwbaar in verschillende elektrische installaties.

Voordelen

- **Hoge beschermingsgraad IP66/IP67:** Volledig stof- en waterdicht voor binnen- en buitengebruik.
- **Zeven kabeldoorvoeren:** Biedt flexibiliteit voor het aansluiten van meerdere kabels tot 4 mm².
- **Weerbestendig ontwerp:** Bestand tegen extreme temperaturen van -25 tot 70 °C.
- **Halogeenvrije kunststof:** Veilig materiaal dat geen giftige gassen afgeeft bij verhitting.
- **Compacte afmetingen:** Past met 104 x 104 x 70 mm in kleine ruimtes en montagelocaties.

Nadelen

- **Beperkte kabeldoorsnede:** Geschikt voor kabels tot maximaal 4 mm², niet voor dikkere kabels.

Gegenereerd op datum: 04-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA