


solar kabel 4mm rood per meter

(E126016)



8719754066515



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169095
Fabrikantnummer	E126016
EAN code	8719754066515
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	E126016
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	4 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/solar-kabel-4mm-rood-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze kabel voor het aansluiten van zonnepanelen is uitgevoerd in de kleur rood. De buitendiameter is 5,4 mm.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	4
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Mantelkleur	Rood
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Rubber
Specificatie aderisolatie	Rubber - Ethyleenvinylaceta
Aderscherf	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Ja
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherf	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Concentrische geleider	Geen
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - Ethyleenvinylaceta
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee

Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	5.4
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-25/60
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U ₀ (kV)	1
Nom. spanning U (kV)	1
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN