

# solar kabel 4mm zwart per meter

(E26016)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 401169184                        |
| Fabrikantnummer                                  | E26016                           |
| EAN code                                         |                                  |
| Merk                                             |                                  |
| Productgroep                                     | Voedingskabel >= 1 kV, voor vast |
| Serie/Programma                                  |                                  |
| Artikelnummer oud                                | E26016                           |
| Filter_Aantal Aders                              | 1                                |
| Filter_Kleur                                     | Zwart                            |
| Filter_Lengte                                    | Op maat geknipt                  |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 4 mm <sup>2</sup>                |

## Technische details

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 4                 |
| Geleidermateriaal                         | Koper             |
| Oppervlakte geleider                      | Vertind           |
| Mantelkleur                               | Zwart             |
| Samenstelling geleider                    | Klasse 5 = soepel |
| Geleidervorm                              | Rond              |
| Aantal aders                              | 1                 |
| Materiaal aderisolatie                    | Rubber            |
|                                           |                   |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Specificatie aderisolatie                  | Rubber - Ethyleenvinylaceta |
| Aderschermb                                | Nee                         |
| Glasvezelelement                           | Nee                         |
| Met aardgeleider                           | Ja                          |
| Binnenveldsturing                          | Nee                         |
| Buitenveldsturing                          | Nee                         |
| Schermb                                    | Nee                         |
| Litze                                      | Nee                         |
| Loodmantel                                 | Nee                         |
| Aantal hulpaders                           | 0                           |
| Concentrische geleider                     | Geen                        |
| Bewapening                                 | Nee                         |
| Mantelmateriaal                            | Rubber                      |
| Specificatie mantelmateriaal               | Rubber - Ethyleenvinylaceta |
| Geleidende coating                         | Nee                         |
| Geleider langswaterdicht                   | Nee                         |
| Afscherming langswaterdicht                | Nee                         |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca                         |
| Halogeenenvrij volgens EN 60754-1/2        | Ja                          |
| Halogeenenvrij volgens IEC 60754-2         | Ja                          |
| Brandvertraging                            | Volgens IEC 60332-1-2       |
| Rookarm volgens EN 61034-2                 | Ja                          |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                | Nee                         |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331           | Nee                         |
|                                            |                             |

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Isolatiebehoud                                                    | Geen   |
| Functiebehoud                                                     | Geen   |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                               | Nee    |
| Buitendiameter circa (mm)                                         | 5.4    |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)                         | 90     |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)  | -25/60 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -40/90 |
| Nom. spanning U <sub>0</sub> (kV)                                 | 1      |
| Nom. spanning U (kV)                                              | 1      |
| Geschikt als installatiekabel                                     | Ja     |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                            | Nee    |
| Geschikt als middenspanningskabel                                 | Nee    |
| Geschikt als hoogspanningskabel                                   | Nee    |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel                  | Nee    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/solar-kabel-4mm-zwart-per-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze kabel voor het aansluiten van zonnepanelen is uitgevoerd in de kleur zwart. Buitendiameter is 5,4mm.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

**Gegenereerd op datum: 04-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA