


sensor binnenlamp RS 16 LED(738013)

(738013)



4007841738013



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169310
Fabrikantnummer	738013
EAN code	4007841738013
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lamptype	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	275
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	E27
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	95
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	60
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/50
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	60/60

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	60
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-binnenlamp-rs-16-led-738013>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Voordelig. HF-binnen armatuur RS 16 L, ideaal voor gang, hal, trappenhuis en badkamer, 360° registratiehoek, traploze elektronische reikwijdte-instelling van 3 - 8 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, aansluitmogelijkheid voor extra verbruiker (bijv. ventilator).

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA