

VD draad 1.5mm² zwart

Eca per rol 100 meter

(D08402)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169418
Fabrikantnummer	D08402
EAN code	8712943068185
Merk	Donné
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	VD
Artikelnummer oud	17261
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/donne-draad-vd-draad-1-5mm2-zwart-eca-per-rol-100-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Rol van 100 meter.

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank

Nom. geleiderdiameter (mm)	1.3
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	12.1
Aders getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Zwart
Met aardgeleider	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Scherf	Nee
Litze	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	2.7
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/50
Nom. spanning U0 (V)	450
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	15
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Nee

Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht (kg/km)	19
Loodmantel	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Met knaagdierbescherming	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.075
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN