

# YMK-as grondkabel 4x2.5 per rol 100 meter

(277919)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401169472
Fabrikantnummer	277919
EAN code	4018730277919
Merk	
Productgroep	Voedingskabel $\geq$ 1 kV, voor vast
Serie/Programma	VO-YMvKas Dca
Artikelnummer oud	27791

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/waskonig-ymvk-as-grondkabel-4x2-5-per-rol-100-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De YMvK-as Grondkabel 4x2,5 per rol van 100 meter is een betrouwbare keuze voor het leveren van stroom aan apparaten, recht speciaal ontworpen voor zware omstandigheden en is bestand tegen weersinvloeden, wat hem perfect maakt voor gebruik in de gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een robuuste buitenmantel van PVC. De vier draden van 2,5 mm dikte zorgen voor elektriciteit. De kabel is eenvoudig te installeren en is geschikt voor gebruik door zowel professionals als doe-het-zelvers. Met een voldoende kabel voor de meeste projecten.

## Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank

Mantelkleur	Grijs
AWG-maat	0000
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)
Adercodering	Kleur
Aderschermb	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nom. doorsnede hulpader (mm <sup>2</sup> )	0
Concentrische geleider	Overig
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm <sup>2</sup> )	2.5
Bewapening	Ja
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	Overig

Geleidende coating	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	16
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	192
Gewicht (kg/km)	362.79
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	0/0
Nom. spanning U0 (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN