


# SIHF siliconenkabel

## 3x0.75mm<sup>2</sup> per meter

(23002M0001)



8785278179079



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401169612
Fabrikantnummer	23002M0001
EAN code	8785278179079
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	SIHF082033
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	6.8
Mantelkleur	Rood
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Kleur Kabel	Rood
Nominale geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 mm <sup>2</sup>
Hoeveelheid Aders	3
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 mm <sup>2</sup>

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-sihf-siliconenkabel-3x0-75mm2-per-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een siliconenkabel is een flexibele kabel speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen met grote temperatuurschommelingen voor het aansluiten van onder andere inbouwspots, sauna's, infraroodcabines, verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. E bestand tegen extreme temperaturen.

## Kenmerken:

- Temperatuurbereik -60 tot +180 graden
- 300V - 500V
- Halogeenvrij
- Siliconen mantel
- Markering per meter
- Rood/bruine mantel
- Vertinde aders
- Flexibiliteit klasse 5

# Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenru
Mantelmateriaal	Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - siliconenru
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	28
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-60/180
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN