


Montagedraad VDS 25mm² (H07V-K) 70° zwart - per rol 100 meter (29225)

(29225)



4060892181382



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170689
Fabrikantnummer	29225
EAN code	4060892181382
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor v
Serie/Programma	Single Conductors
Artikelnummer oud	BC37416
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	25
Aderkleur	Zwart
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) -5/70	

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	9.2
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-25mm-h07v-k-70-zwart-per-rol-100-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De H07V-K is een soepele, enkelleiders montagedraad ontworpen voor algemene elektrische installaties in droge omgevingen. Deze draad is opgebouwd uit een fijnaderige koperen geleider (klasse 5) met een PVC-isolatie, waardoor hij zeer flexibel en gemakkelijk te verwerken is. H07V-K wordt veel toegepast in schakelkasten, verdeelinrichtingen, en interne bedrading van apparaten.

Generereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA