


Montagedraad VDS 0.50mm² (H05V-K) 70° blauw - per rol 100 meter (29083)

(29083)



4060892000027



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170742
Fabrikantnummer	29083
EAN code	4060892000027
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor v
Serie/Programma	Single Conductors
Artikelnummer oud	BC37005
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aderkleur	Blauw
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	2.3
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	450

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-0-50mm-h05v-k-70-blauw-per-rol-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De H05V-K is een soepele, enkelleiders montagedraad die geschikt is voor lichte elektrische installaties in droge omgevingen. De draad bestaat uit een fijnaderige koperen geleider (klasse 5) met een hoogwaardige PVC-isolatie. Dankzij de flexibiliteit is deze draad bijzonder geschikt voor toepassingen in kleine ruimtes zoals schakelkasten en elektrische toestellen.

Generereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA