


montagedraad VDS 0.75mm² (H05Z-K) 70° geel - per rol 100 meter (29105)

(29105)



4060892000249



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer | 401170924 |
| Fabrikantnummer | 29105 |
| EAN code | 4060892000249 |
| Merk | Helukabel |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste |
| Serie/Programma | Single Conductors |
| Artikelnummer oud | BC45137 |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75 |
| Aderkleur | Geel |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-vds-0-75mm2-h05z-k-70-geel-p>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Rol van 100 meter.

Technische details

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 1 |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering | Kleur |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Halogenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 2.4 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -5/70 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -30/80 |
| Nom. spanning U ₀ (V) | 300 |
| Nom. spanning U (V) | 450 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN