


Montagedraad VDS 2.5mm² (H07V-K) 70° bruin - per rol 100 meter (29148)

(29148)



4060892000676



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401171219
Fabrikantnummer	29148
EAN code	4060892000676
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor
Serie/Programma	Single Conductors
Artikelnummer oud	BC37250
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aderkleur	Bruin
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	3.7
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-2-5mm-h07v-k-70-bruin-per-rol-100-n>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De H07V-K is een soepele, enkelleiders montagedraad ontworpen voor algemene elektrische installaties in droge omgevingen. Deze draad is opgebouwd uit een fijnaderige koperen geleider (klasse 5) met een PVC-isolatie, waardoor hij zeer flexibel en gemakkelijk te verwerken is. H07V-K wordt veel toegepast in schakelkasten, verdeelinrichtingen, en interne bedrading van apparaten.

Generereerd op datum: 10-03-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA