


# **inbouwspot G5.3**

## **kantelbaar zaagmaat**

### **Ø75mm RVS (2783)**

(2783)



5905339027832



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                  | 401171232                   |
| Fabrikantnummer                | 2783                        |
| EAN code                       | 5905339027832               |
| Merk                           | Kanlux                      |
| Productgroep                   | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma                |                             |
| Lamphouder                     | Overig                      |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 10/10                       |
| Materiaal behuizing            | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                | Aluminium                   |
| Stralingshoek                  | 11-20° - Nauwstralend       |
| Hoogte/diepte (mm)             | 22                          |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20                        |
| Inbouwdiameter (mm)            | 75/75                       |
| Stralingshoek (°)              | 15                          |

# Technische details

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Geschikt voor plafondmontage      | Ja        |
| Buitendiameter (mm)               | 82        |
| Verstelbaarheid                   | Zwenkbaar |
| Met bewegingssensor               | Nee       |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1         |
| Nom. spanning (V)                 | 12/12     |
| Spanningstype                     | AC/DC     |
| Oppervlak geborsteld              | Ja        |
| Bediening via Bluetooth           | Nee       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kanlux-inbouwspot-g5-3-kantelbaar-zaagmaat-o75mm-rvs>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze inbouwspot met een zaagmaat van 75 mm is kantelbaar, waardoor je de lichtbundel nauwkeurig kunt richten voor de gewenste lichtinval. Het armatuur van geborsteld aluminium heeft een beperkte inbouwhoogte van 22 mm, wat installatie in ondiepe plafonds vergemakkelijkt. De nauwe stralingshoek van 15° maakt dit Kanlux product geschikt voor gerichte accentverlichting binnenshuis. De spot werkt op 12V en is geschikt voor één lichtbron van maximaal 10W.

**Gegenereerd op datum: 28-07-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA