

Neopreen kabel H05RR-F 2x0.75 per meter

(36001M0001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401171274
Fabrikantnummer	36001M0001
EAN code	8785278179703
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	1610K24
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Aantal aders	2
Buitendiameter circa (mm)	6.3
Mantelkleur	Zwart
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 mm ²

Technische details

Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-25/60
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/60
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/neopreen-kabel-h05rr-f-2x0-75-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Een neopreen kabel is een kabel die is gemaakt van neopreen, een syntetisch rubber. Neopreen kabels zijn zeer flexibel en worden veel gebruikt in verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de entertainmentindustrie, de bouw en de industrie. Neopreen is bestand tegen hoge temperaturen, UV-straling en chemicaliën. Dit maakt de kabels zeer geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden.

Neopreenkabel wordt tevens gebruikt om verlengsnoeren of haspels te maken en daarnaast voor het aansluiten van (elektrisch)gereedschap.

Kenmerken:

- Geharmoniseerde kabel
- Temperatuurbereik van -30 to +60 graden
- 350V tot 750V
- Blank koper, klasse 5
- Oliebestendig
- Weerbestendig
- Vochtbestendig (tot op zekere hoogte)

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA