


# montagedraad VDS 0.50mm<sup>2</sup> (H05V-K) 70° wit - per rol 100 meter (29086)

(29086)



4060892000058



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                             | 401171353                        |
| Fabrikantnummer                           | 29086                            |
| EAN code                                  | 4060892000058                    |
| Merk                                      | Helukabel                        |
| Productgroep                              | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste |
| Serie/Programma                           | Single Conductors                |
| Artikelnummer oud                         | BC37009                          |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 0.5                              |
| Aderkleur                                 | Wit                              |

# Technische details

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Geleidermateriaal                                                 | Koper                    |
| Oppervlakte geleider                                              | Blank                    |
| Samenstelling geleider                                            | Klasse 5 = soepel        |
| Aantal aders                                                      | 1                        |
| Materiaal aderisolatie                                            | Polyvinylchloride (PVC)  |
| Adercodering                                                      | Kleur                    |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse                        | Eca                      |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                 | Nee                      |
| Brandvertraging                                                   | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                        | Nee                      |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506                       | Nee                      |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                               | Nee                      |
| Isolatiebehoud                                                    | Nee                      |
| Buitendiameter circa (mm)                                         | 2.3                      |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)  | -5/70                    |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -30/80                   |
| Nom. spanning U0 (V)                                              | 300                      |
| Nom. spanning U (V)                                               | 450                      |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-vds-0-50mm2-h05v-k-70-wit-pe>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Rol van 100 meter.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA