



flexibele buis VD draad 3x2.5 en 1x1.5mm - 16mm rol 50 meter (SF3G25/15ZM)

(SF3G25/15ZM)



5414921018078



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401171409
Fabrikantnummer	SF3G25/15ZM
EAN code	5414921018078
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	H07V-U
Artikelnummer oud	SF3G2515ZM
Buitendiameter (mm)	16
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5/2.5
Filter_Aantal Aders	3 + 1
Filter_Inhoud (snelflex buis)	VD draad
Filter_Lengte	50 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ² \$ 2.5 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-vd-draad-3x2-5-en-1x1-5mm-16mm-15zm>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 16 mm en is voorzien van een zwarte 1,5 mm² en een bruine, blauwe en rode draad. VD staat voor "Vinyldraad" en verwijst naar de eigenschappen van de draad. VD draden hebben een kern van massief koper vinyllaag. VD draad is een elektriciteitsdraad die vaak wordt gebruikt voor het aanleggen van elektrische bekabeling in gebouwen van hoogwaardig kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 50 meter.

Bevat:

- Nuldraad
- Fasedraad
- Schakeldraad
- Aardedraad

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal aders installatiedraad	4
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN