


SIHF siliconenkabel 3x1mm² per meter

(23008M0001)



8785278179147



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401171534
Fabrikantnummer	23008M0001
EAN code	8785278179147
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	SIHF082133
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	7
Mantelkleur	Rood
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Kleur Kabel	Rood
Nominale geleiderdoorsnede (mm ²)	1.00 mm ²
Hoeveelheid Aders	3
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-sihf-siliconenkabel-3x1mm2-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een siliconenkabel is een flexibele kabel speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen met grote temperatuurschommelingen voor het aansluiten van onder andere inbouwspots, sauna's, infraroodcabines, verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. E bestand tegen extreme temperaturen.

Kenmerken:

- Temperatuurbereik -60 tot +180 graden
- 300V - 500V
- Halogeenvrij
- Siliconen mantel
- Markering per meter
- Rood/bruine mantel
- Vertinde aders
- Flexibiliteit klasse 5

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenru
Mantelmateriaal	Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - siliconenru
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	28
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-60/180
Nom. spanning U ₀ (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN