

kabeldoos M32 en M40 285x201x120 IP66 - lichtgrijs (T 350)

(2007125)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173080
Fabrikantnummer	2007125
EAN code	4012195246824
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2007125
Aantal invoeren	24
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-m32-en-m40-285x201x120-ip66-lichtgrijs>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvas

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	35
---------------------------------------	----

Uitgerust met	Geen
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	285
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	201
Diepte (mm)	120
Diameter (mm)	-
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Trappenmembraan afsnijdbaar
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Toepasbaar met giethars	
Giethars meegeleverd	
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee

Voor explosie veilige zone gas

Geen

Voor explosie veilige zone stof

Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN