


kabeldoos 90x90x52mm 4mm² IP55 - lichtgrijs (T 40 OE)

(2007223)



4012195246831



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173081
Fabrikantnummer	2007223
EAN code	4012195246831
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2007223
Aantal invoeren	-
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP55

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	90
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	52

Diameter (mm)	-
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Geen
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	
Giethars meegeleverd	
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-90x90x52mm-4mm2-ip55-lichtgrijs-t-40-c>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Met klemdeksel. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA