


kabeldoos met klemrail 10mm² 150x116x67mm 10xM25 IP66 - lichtgrijs (T 100 KL)

(2007436)



4012195441212



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 401173088 |
| Fabrikantnummer | 2007436 |
| EAN code | 4012195441212 |
| Merk | OBO |
| Productgroep | Doos voor montage op de wand/ |
| Serie/Programma | |
| Artikelnummer oud | 2007436 |
| Aantal invoeren | 10 |
| Kleur | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |

Technische details

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Max. aderdoorsnede (mm ²) | 10 |
| Uitgerust met | Klem |
| Vorm | Rechthoekig |
| Montagewijze | Wand-/plafondmontage |
| Lengte (mm) | 150 |
| Gebruikstemperatuur (°C) | -5/60 |
| Achterinvoer | Ja |
| Breedte (mm) | 116 |
| Diepte (mm) | 67 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Diameter (mm) | - |
| Rijgbaar | Ja |
| Type behuizingsdoorvoer | Trappenmembraan afsnijdbaar |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Deksel | Niet transparant |
| Dekselbevestiging | Geschroefd |
| Toepasbaar met giethars | |
| Giethars meegeleverd | |
| Verzegelbaar | Ja |
| Nom. isolatiespanning U_i (V) | 500 |
| Functiebehoud | Geen |
| Met afscherming | Nee |
| Weersbestendig | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-met-klemrail-10mm2-150x116x67mm-100-kl>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeldoos met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA