


wartel PG7 met trekontlasting doorlaat 2.5-6.5mm - zilvergrijs (106 PG21)

(2022605)



4012195160694



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173120
Fabrikantnummer	2022605
EAN code	4012195160694
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2022605
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	7
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.41
Schroefdraadlengte (mm)	8
Sleutelwijdte (mm)	15
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	16.5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	2.5/6.5
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7001
Trompetuitvoering	Nee
Met contraamoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-pg7-met-trekontlasting-doorlaat-2-5-6-5mm-z>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA