


wartel met trekontlasting PG13.5 - zilvergrijs (V-TEC PG13.5 SGR)

(2022648)



4012195160878



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173123
Fabrikantnummer	2022648
EAN code	4012195160878
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2022648
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.41
Schroefdraadlengte (mm)	9
Sleutelwijdte (mm)	24
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	27
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	5/12
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7001
Trompetuitvoering	Nee
Met contraamoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-met-trekontlasting-pg13-5-zilvergrijs-v-tec-pg>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA