


wartel M16 met trekontlasting IP68 - zilvergrijs (V-TEC VM16 SGR)

(2022845)



4012195532699



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173130
Fabrikantnummer	2022845
EAN code	4012195532699
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC VM
Artikelnummer oud	2022845
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m16-met-trekontlasting-ip68-zilvergrijs-20228>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekontlasting volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluitschroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor de levensduur van de schroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van particuliere woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdeelkast.
Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	8
Sleutelwijdte (mm)	20
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	22
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	4.5/10
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7001
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen

Voor explosie veilige zone stof

Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN